



Aquimian España



Antideslizantes



Aquimian España

Calidad Aquimian

Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción, la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.



Aquimian España

Aquimian Antideslizante

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Proporciona sobre la superficie tratada la garantía segura y eficaz de evitar el resbalamiento y, en consecuencia, las caídas. Mantiene su actividad antideslizante durante varios años. Cumple con las normativas legales de ámbito europeo y estatal, además de las normativas autonómicas; concretamente la LPRL 31/95 referente a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, comercios y zonas recreativas.

Campo de aplicación

Especialmente formulado para pavimentos porcelánicos, gres, gres esmaltado y granitos.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido
Materia activa	Carácter aniónico y no iónico
Olor	Característico
pH	4,5 ± 1
Peso espeífico	1,012 +/- 0,006

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes.

Antideslizantes



Aquimian España

Aquimian Antideslizante

Modo de empleo

- 1.-Limpie y seque la zona a tratar.
- 2.- Pulverizar de forma abundante y homogénea sobre el pavimento que se desee tratar.
- 3.- Espere el tiempo recomendado (indicado en el envase).
- 4.-Transcurrido el tiempo indicado, añadir abundantemente agua para neutralizar la superficie tratada y así quedará el suelo antideslizante.
- 5.-Posteriormente secarlo.

Rendimiento

10 m² por litro de producto.

Precauciones y manipulación

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P501: desechar el contenido / recipiente en un punto de recogida de residuos.

Presentación

Envases de 1 y 5l.

Conservación

Almacenar los envases a temperatura ambiente, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar la acumulación de electricidad estática. Prever toma de tierra. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Antideslizantes



Aquimian España

Datos de contacto

Aquimian España s.l.

**CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,
Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,
36475 PORRIÑO (Pontevedra).**

Teléfono: 986 34 34 36.

E-mail: aquimian@aquimian.com

Web: aquimian.com