











Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

#### Propiedades del producto

Detergente líquido concentrado de gran poder desengrasante y dispersante de la suciedad. Ideal para el lavado de turismos en boxes a alta presión y en el lavado de vehículos industriales en que se requiere una limpieza de gran eficacia. Especialmente indicado para la limpieza de superficies fuertemente engrasadas y sucias de barro, polvo, insectos, etc., consiguiéndose una superficie perfectamente limpia y brillante. Su equilibrada composición lo hace apto para la limpieza de los exteriores de todo tipo de vehículos.

#### Campo de aplicación

Especial para la limpieza por pulverización a alta o baja presión del exterior (carrocería, lonas, bajos, etc.) de turismos, vehículos industriales y de servicio público.

#### Modo de empleo

<u>Lavado a alta presión</u>: diluir en agua del 3 al 5% y pulverizar a alta presión sobre la superficie a limpiar. Aclarar posteriormente también a alta presión.

<u>Lavado a baja presión</u>: diluir en agua del 3 al 5% y pulverizar sobre la superficie a limpiar. Después de unos segundos, se enjuaga empleando un sistema de alta presión, enjuagando



Pensol

## Precauciones y manipulación

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.

<u>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS</u>: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica: tel. 91 562 04 20.

#### Presentación

Garrafa de 27 kg.

#### Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo Max. 12 meses.

#### NOTA

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



# Vehi sec



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

## Propiedades del producto

VEHI SEC S es un producto específico para el lavado ecológico, sin agua, de todo tipo de vehículos ( turismos, vehiculos comerciales, motos, bici, exterior, salpicaderos, plásticos, vinilo, piel, polipiel, etc., sin necesidad de agua, logrando así un importante ahorro de recursos naturales y evitando la contaminación y vertido de aguas residuales. Elimina toda la suciedad adherida al vehículo: aceites, polvo, insectos, etc., respetando la pintura y proporcionando un acabado de alta calidad y brillo espectacular, dejando un tacto suave y deslizante que repele el polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más tiempo.

## Campo de aplicación

Producto específico para el lavado ecológico, sin agua, de todo tipo de vehículos (turismos, vehículos comerciales, motos, bicicletas, etc.).

## Propiedades físico-químicas

Composición
Tetradecano5-<15%
Decan-1-ol, etoxilado1-<5%



# Vehi sec

### Modo de empleo

Agitar antes de la aplicación. Aplicar por zonas, pulverizando sobre la superficie y frotando con la primera bayeta para eliminar la suciedad más fuerte. A continuación, frotar con la segunda bayeta hasta que la superficie quede seca, limpia y brillante. En caso de gran cantidad de tierra, barro o polvo, se recomienda hacer previamente un prelavado. Para la limpieza de piel y polipiel, pulverizar sobre la bayeta, frotar y secar con una bayeta limpia. No aplicar cuando la carrocería esté muy caliente.

### Precauciones y manipulación

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica: tel. 91 562 04 20.

#### Presentación

Envases de 750 ml.

#### Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar seco. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

#### **NOTA**

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

