



Aquimian España



Hostelería



Aquimian España

Calidad Aquimian

Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción, la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUI 250 es un detergente líquido de alto rendimiento, para el lavado de vajilla en máquinas automáticas. Mantiene las máquinas en perfecto estado, evitando incrustaciones y obstrucciones. Gran poder detergente, elimina residuos de alimentos y manchas de café, té, vino tinto, zumos de fruta, etc

Campos de aplicación

Para el lavado de vajilla en instalaciones automáticas. Muy indicado para el uso profesional en hoteles, restaurantes, colegios, hospitales, comedores comunitarios, etc. Indicado en aguas de dureza hasta 30⁰HF.

Propiedades físico-químicas

Apariencia	Líquido transparente anaranjado
Densidad	1,165 – 1,195 g/ml
pH	12 – 13
Alcalinidad (50%)	21,0 – 23,0%

Modo de empleo

La dosis óptima oscila entre 2 y 5 ml por litro de agua, siendo la temperatura recomendada de 55 – 60⁰C .



Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos. Durante la manipulación de AQUÍ 250 es necesario el uso de guantes y protectores de ojos/cara. No ingerir. Palabra de advertencia: Peligro.

Indicaciones de peligro:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Frases P

P260: no respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P321: Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta)

P363: lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P405: guardar bajo llave.

P501: eliminar el contenido del recipiente conforme la normativa local, regional, nacional, internacional.



Presentación

Garrafa 12 kg.

Conservación

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUIBIO es un lavavajillas manual altamente concentrado de gran poder de limpieza. Su formulación incluye productos reengrasantes que evitan el resecamiento de la piel. Gran poder de desengrase y alto rendimiento. Deja la vajilla brillante al secar rápidamente.

Campos de aplicación

Lavavajillas manual altamente concentrado.

Modo de empleo

Diluir el producto en agua entre 1 y 2 gramos de producto por litro de agua, en función del grado de suciedad. Tras su aplicación, aclarar siempre con abundante agua potable.

Precauciones y manipulación

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

EUH210: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



Aquimian España

Aquibio

Presentación

Envases de 5Kg .

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar seco. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 5⁰C y 30⁰C. No se recomienda almacenar durante más de 12 meses.

Fecha de revisión: 20 de agosto de 2018.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Hostelería



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUILE es un gel-limpiador clorado con un alto poder de limpieza y una gran eficacia en la eliminación de la grasa y suciedad más difícil. Los componentes activos de su formulación actúan disolviendo los residuos de grasa incrustada, facilitando su eliminación y dejando un agradable aroma a limpio. Ventajas:

- Producto de triple acción: desengrasa, limpia e higieniza.
- Se caracteriza por su viscosidad, lo que permite un mayor tiempo de contacto del producto con la superficie a tratar y por lo tanto una mayor eficacia del producto.
- Debido a su contenido en cloro activo, es muy eficaz y rentable para la eliminación de todo tipo de suciedades (grasas minerales, animales, etc.) .
- Valido para todo tipo de pavimentos no tratados y superficies, como sanitarios, azulejos, encimeras, etc.
- Por su concentración requiere una baja dosificación, lo que hace de él un producto rentable y económico.
- Elevado poder blanqueante.
- Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

Campos de aplicación

AQUILE se emplea para la limpieza de cocinas, fregaderos, encimeras, superficies lavables,



Aquile

azulejos, suelos, superficies metálicas y esmaltadas de cocina y baño, mamparas, azulejos, pavimentos, etc.

Propiedades físico-químicas

Densidad (a 20°C)	1,0 ± 0,05 g/ml
Apariencia	Líquido azul
Solubilidad en agua	Soluble
pH	12,5 ± 0,5
Composición	Tensioactivos no iónicos 5-15%, tensioactivos aniónicos menos del 5%, blanqueantes clorados menos del 5%, perfume menos del 5%

Modo de empleo

Puede emplearse el producto puro o diluido en agua.

- (a) **USO PURO:** Directamente sobre la superficie a limpiar. Frotar con bayeta o estropajo y aclarar con agua.
- (b) **USO DILUIDO:** Sobre azulejos, suelos, elementos de baño, etc. La dosificación dependerá del grado de suciedad a eliminar. Dosificación a baja/media suciedad: 20ml/10l agua.

Precauciones y manipulación

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
- En caso de contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua y avisar al médico.
- En caso de ingestión, acuda al médico y, si es posible, muéstrele la etiqueta.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y alimentos.
- Usen indumentaria, guantes adecuados y protección para ojos/cara.



Aquimian España

Aquile

Presentación

Caja de 4 botes de 5l.

Conservación

Ta. máx. 30⁰C. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Hostelería



Aquimian D-205

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

AQUIMIAN D-205 es un desengrasante-limpiaplanchas industrial de gran eficacia en la eliminación de grasa acumulada y quemada. Actúa disolviendo el aceite y la grasa de forma inmediata, reduciendo el tiempo y esfuerzo de limpiar.

Ventajas:

- Desengrasa a media temperatura 40 - 50°C.
- Desincrusta la grasa carbonizada.
- Desengrasa cuando se emplea una dosificación baja.
- Fácil aplicación por pulverización.
- No ataca los metales a excepción del aluminio y cromo.

Campos de aplicación

AQUIMIAN D-205 se emplea como detergente alcalino altamente concentrado, para la limpieza y descarbonizado de hornos, planchas de cocina, campanas extractoras, quemadores de humo, filtros de campanas de aspiración, suelos.... y, en general, para la limpieza de suciedades requemadas en aplicaciones industriales e institucionales.



Propiedades físico-químicas

Densidad (a 20°C)	1,25 ± 0,05 g/ml
Apariencia	Líquido ligeramente amarillo-marrón
Solubilidad en agua	Soluble
pH	13,5 ± 0,5
Composición	Tensioactivos no iónicos 1-5%

Modo de empleo

- (a) Para la LIMPIEZA DE PLANCHAS: una vez templada extender el producto por encima de la misma y dejar actuar durante 60 segundos. Frotar con espátula o estropajo metálico. Limpiar o aclarar con una esponja o trapo húmedo.
- (b) Para el DECAPADO DE HORNOS: pulverizar el producto sobre las paredes del mismo en frío, (con las máximas precauciones para evitar salpicaduras e inhalaciones). Subir la temperatura del horno, una vez templado, pararlo. Limpiar el horno con una esponja o trapo húmedo.
- (c) Para OBJETOS PEQUEÑOS: Sumergir estos en un recipiente con producto y agua caliente al 50%. Dejar actuar el producto durante unos minutos y aclarar con agua. Puede emplearse puro o diluido en agua, al 15, 30 o 50 %, en función de la cantidad de grasa a eliminar, pero siempre conviene aclarar la superficie tratada con abundante agua para eliminar residuos del producto.

Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

Palabra de advertencia: peligro.

Indicaciones de peligro:

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: no respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.



Aquimian España

Aquimian D-205

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. No utilizar sobre material de aluminio o galvanizado.

Restringido a uso profesional. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de sodio; D-glucósido de hexilo; 2-etilhexanol etoxilato.

Información reglamentaria

Según el Reglamento Técnico Sanitario (R.D. 770/1999): manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 6 kg y 30 kg.

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar seco. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C.

NOTA: La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Producto elaborado como poderoso desengrasante alcalino (sin sosa cáustica) para múltiples usos y superficies. Apto para su uso tanto en frío como en caliente, aunque en caliente su poder desengrasante es mayor y esto permitirá una dosis menor del producto.

Campos de aplicación

Elimina sin esfuerzo todo tipo de grasas y aceites, así como suciedades del tipo materias orgánicas, proteínas, residuos alimenticios, etc. Indicado para uso en zonas y superficies tales como:

- Cocinas: para la limpieza de sartenes, cacerolas, hornos, planchas, extractores, etc.
- Pavimentos y superficies fuertemente engrasadas.
- Ropa: pulverizando directamente sobre las manchas inmediatamente antes de introducir la ropa en la lavadora.
- Vehículos: como desengrasante para el motor, llantas, chasis y limpiaparabrisas en una dosis del 5-10%, ideal para la eliminación de insectos.
- Tapicerías y otras telas muy engrasadas y sucias.
- Mecanizados: eliminando la grasa protectora de las piezas.
- Náutica: para una limpieza profunda de la bañera y cubierta.



-Muebles de jardín y en general todos aquellos instrumentos, piezas, telas, superficies o maquinaria engrasada. Producto Biodegradable.

Su uso directo y continuado ataca el aluminio y la pintura, para su uso sobre estas superficies, diluir el producto entorno al 3-10% o bien pulverizar directamente y aclarar rápidamente (1-3 minutos máximo) con agua.

APTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Datos técnicos

Estado físico a 20º C	Líquido
Aspecto	Fluido marrón
Densidad a 20 º C	1040 – 1080 Kg/m3
Olor	Característico
pH	> 13

Modo de empleo

Para superficies y equipos fuertemente engrasados y telas, pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar durante 3-5 minutos y a continuación aclarar con abundante agua directamente o bien con paños húmedos. Para suciedades medias diluir del 3-10%, dependiendo del grado de suciedad. También se puede utilizar en las dosis recomendadas. De utilizarse puro, aclarar seguidamente con abundante agua hasta rebajar la alcalinidad.

Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Según REGLAMENTO CE 1272/2008: corrosión cutánea.

1B H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

NOTA: La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional.



Aquimian España

Aquisan Máster



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Ambientador elaborado con una selección de las mejores esencias. Perfuma el ambiente con un agradable y fresco aroma y su efecto se prolonga durante horas.

Campos de aplicación

AQUISAN MASTER se utiliza principalmente en el hogar, oficinas, locales públicos, etc., dando una sensación de ambiente limpio y fresco.

Modo de empleo

AQUISAN MASTER se utiliza puro por pulverización de forma que se produzca una óptima micronización en el aire.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Precauciones

Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores inflamables. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.



Aquimian España

Aquisan Máster

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las Prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.

Presentación

Cajas de 6 botes de 750 ml.

Conservación

Ta. máx. 30°C ; Ta min. 5°C ; Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Desprende con gran facilidad las suciedades acumuladas (cementos, eflorescencias, oxidaciones, etc.). Insustituible para limpiezas en viviendas de obra nueva (terrazas, ladrillos vitrificados, aluminio, etc.). Da el mismo resultado en superficies de piedra natural, ladrillo, gres catalán, barro cocido, etc. Puede aplicarse con aguas duras o turbias. Elimina incrustaciones minerales y depósitos calcáreos tan frecuentes en la industria, en circuitos abiertos, tuberías, calderas, etc.

Campo de aplicación

Indicado para porcelana y loza sanitaria, azulejos, desoxidación de metales en general, cobre, acero inoxidable, niquelados, etc. (excepto plata). Puede usarse como baño desoxidante y desincrustante.

Datos técnicos

Aspecto	Líquido rojizo
Peso específico	1,195
pH	1,5 ±0,5
Formulación cualitativa	Ácidos Tenoactivos no iónicos



Modo de empleo

La aplicación del producto no requiere ningún sistema especial de trabajo. Puede usarse: esponja, cepillo de raíces, etc., e incluso puede pulverizarse. Se deja que el producto actúe sobre la superficie durante unos minutos y después se aclara con agua. El tiempo de acción y la concentración dependerán de la capa o espesor de suciedad, óxido, etc. Si se trata de piezas pequeñas pueden limpiarse por inmersión en un baño de CAMIL concentrado o diluido, hasta 20 partes de agua, mejor caliente. Para la limpieza diaria diluir unos 5-20 cm³ en un cubo de agua (10 litros aproximadamente). Dosis orientativa en función de la suciedad y elementos a limpiar.

Presentación

Envases de 5 Kg.

Precauciones y manipulación

Clasificación de la mezcla conforme el Reglamento N°1272/2008 (CLP): Flam. Liq. 3: líquidos inflamables, Categoría 3, H226, Skin Corr. 1A: Corrosión cutánea, Categoría 1A, H314. P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P501: eliminarse el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



Aquimian España

Camil

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL.

CONSERVAR EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.

Preentación

Cajas de 4 botes de 5 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C ; Ta. min. 5°C ; Tiempo máximo: 24 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Hostelería



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Producto diseñado para desatascar cañerías, desagües, tuberías, etc., ya sean de plomo o PVC, pero no sobre material zincado o aluminio. Muy efectivo frente a componentes orgánicos como celulosa, cabellos, algodón, etc. Por su composición elimina los agregados formados por la cal, la cual queda neutralizada. En la disolución de los carbonatos se forman microemulsiones que aumentan el poder físico de arrastre del atasco. En cualquier caso este producto nunca favorecerá la formación o aumento de atascos.

Campos de aplicación

Desatascador químico de tuberías.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido pesado
Color	Marrón intenso
pH (en solución al 2%)	1 ±0,5
Formulación cualitativa	Ácido sulfúrico Tensioactivo no iónico Tensioactivo catiónico



Modo de empleo

Seguir las siguientes instrucciones:

- Utilizar SIN diluir. No mezclarse con agua ni con ningún otro tipo de producto.
- Evitar que el producto este demasiado tiempo en contacto con elementos cromados.
- Dejar la mínima cantidad de agua en el desagüe.
- Añadir directamente el producto sobre desagüe evitando cualquier salpicadura. Verter el producto lentamente, en contacto con el agua el producto desprende calor.
- Dejar actuar durante 5 minutos y a continuación añadir abundante agua fría hasta que se observe que el agua fluye con normalidad.

Precauciones y manipulación

Contiene ácido sulfúrico. No ingerir. Provoca quemaduras graves. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No echar jamás agua a este producto. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel (91) 562 04 20.

Palabra de advertencia: peligro.

Indicaciones de peligro:

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.



Aquimian España

Des Des Máster

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Presentación

Envases de 1,7 Kg.

Conservación

Almacenar únicamente en el recipiente original, bien cerrado y en sitio fresco, seco y ventilado. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El almacenamiento debe realizarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C. No se recomienda almacenar el producto durante un tiempo superior a 24 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

DES FORT es un potente desatascador de desagües y tuberías que contiene dibutiltiourea como inhibidor de corrosión, que evita el ataque del producto hacia metales no protegidos. Especialmente desarrollado para eliminar los residuos de materia orgánica e inorgánica que forman incrustaciones y atascos en las conducciones de agua (váteres, lavabos, bañeras, etc.). Actúa por reacción química, tanto con la materia orgánica como con la inorgánica, destruyéndola o bien eliminando sus puntos de anclaje en la tubería, favoreciendo su desprendimiento al pasar el agua, eliminando las acciones de tipo mecánico o manual.

Restringido a uso profesional.

Campos de aplicación

DES FORT es de uso imprescindible en el mantenimiento de instalaciones de servicios, lavabos, desagües, tuberías, lavaderos, tanto públicos como domésticos.

Está especialmente indicado para su empleo en todos aquellos sitios donde por su gran afluencia de público se produzcan atascos en las conducciones de agua, como lavaderos públicos, hoteles, restaurantes, hospitales, destacamentos militares, etc.



Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido aceitoso
Color	Incoloro o pardo grisáceo
Densidad a 20°C	1,84 ± 0,020 g/ml
pH	0
Punto de ebullición	315 – 338°C
Concentración*	65,0 – 66,2° Bé.
Composición	Ácido sulfúrico 75 - <100%

*Especificaciones de calidad.

Modo de empleo

DES FORT se presenta listo para ser utilizado. No diluir bajo ningún concepto y emplear siempre guantes de goma y gafas de seguridad durante su aplicación.

Seguir al pie de la letra las siguientes instrucciones:

1. Si el atasco tapona completamente el desagüe del lavabo, fregadero, inodoro, bañera, etc., retirar toda el agua posible empleando para ello una esponja o cualquier otro medio absorbente, de forma que el producto pueda verterse directamente sobre el desagüe.
2. Verter directamente sobre el desagüe lentamente, evitando salpicaduras.
3. Dejar que el producto actúe durante un mínimo de 5 minutos y después añadir agua fría muy lentamente.
4. Una vez transcurridos unos minutos y conforme se observe que el taponamiento va disminuyendo, añadir agua abundantemente hasta que se observe que ésta corre con total fluidez.
5. Si el grado de incrustación fuese elevado, repetir el tratamiento siguiendo las mismas instrucciones.

La dosis de producto a emplear dependerá del grado de incrustación y taponamiento. Como dosis orientativas se recomiendan las siguientes:

- Para lavabos, bañeras y fregaderos, utilizar 100-300 ml de, dejándolo actuar durante 5



Des Fort

minutos. A continuación, añadir agua abundante. Si fuera necesario repetir la operación.

- Para inodoros y registros, utilizar 250-500 ml siguiendo las normas anteriormente reseñadas. Para un mantenimiento preventivo utilizar mensualmente unos 100 ml de producto, siguiendo las mismas instrucciones.

Precauciones y manipulación

Por su elevada potencia es necesario emplearlo siguiendo al pie de la letra las instrucciones de empleo que se dan en la etiqueta, leyendo bien las precauciones a seguir antes de utilizar el producto, para evitar riesgos innecesarios. No inclinarse sobre el desagüe mientras se está usando el producto. Aplicar con buena ventilación de aire. No usar sobre aluminio, zinc o metal galvanizado. No mezclar jamás con agua ni con otros productos químicos puesto que reacciona violentamente dando reacción exotérmica (con desprendimiento de calor). Puede encontrar más información al respecto en la ETIQUETA y/o FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD del producto.

Presentación

Envases de 2 Kg.

Conservación

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

DESCOLOR es un producto formulado para la limpieza e higiene profunda de suelos y superficies. Idóneo para ser utilizado en colectividades, hostelería, centros sanitarios, etc., principalmente para la limpieza profunda de habitaciones, salas de espera, aulas, cuartos de baño, urinarios, sanitarios, etc.

Ideal para la limpieza de suelos y superficies exteriores, para eliminar manchas de moho, musgo, verdín y humedad, de acción muy rápida para utilizar en interiores en manchas de moho en bañeras, cortinas de ducha, juntas de azulejo, paredes y para utilizar en exteriores sobre piedra, ladrillo, cemento en muros y terrazas, tejados, jardineras, alrededores de piscinas, etc.

Sustituye con ventaja a la lejía convencional, gracias a su elevado poder detergente y su fuerte alcalinidad. Su contenido en cloro activo es superior a 50 g/litro.

Campos de aplicación

DESCOLOR se emplea para limpiar e higienizar en profundidad suelos y superficies, como sustitutivo mejorado de la lejía convencional.



Propiedades físico-químicas

Apariencia	Líquido transparente amarillento
Olor	Característico
Densidad a 20°C	1,13 – 1,15
pH (al 1%)	11 - 12

Modo de empleo

DESCLOR se puede utilizar fácilmente, tanto manualmente como a máquina. Puede emplearse en concentraciones del 0,5% al 2% en función del grado de suciedad o del tipo de superficie a limpiar. La temperatura normal de empleo es de 20°C, pudiendo aumentarse hasta los 65-70°C, sin pérdida de propiedades. En caso necesario, aclarar con agua tras la aplicación. Utilizar en lugar bien ventilado.

Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

Palabra de advertencia: peligro.

Indicaciones de peligro:

H290: puede ser corrosivo para los metales.

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400: muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411: tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consejos de prudencia:

P234: conservar únicamente en el recipiente original.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante va-



rios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P501: elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

EUH031: en contacto con ácidos libera gases tóxicos. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar su liberación al medio ambiente.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Hipoclorito de sodio, solución 10% < Cl < 20%; N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina; Hidróxido de sodio.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA Según Reglamento CE 698/2004 sobre detergentes:

Contiene: Blanqueantes clorados (% (p/p) ≥ 30), Tensioactivos anfotéricos (% (p/p) < 5). Según Reglamento Técnico Sanitario (R.D. 770/1999):

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 5 Kg.

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados y en lugar seco, evitando fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C y durante no más de 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Limpiador con bio-alcohol, para todo tipo de suelos y superficies, de pH neutro y agradablemente perfumado. Además de su eficaz poder de limpieza proporciona un efecto ambientador, dejando un agradable aroma en el ambiente.

Campos de aplicación

Con su doble acción de limpieza y aromatización, es idóneo para ser utilizado en colectividades, hostelería, centros sanitarios, habitaciones, salas de espera, cuartos de baño, y allí donde se requiera una correcta limpieza y aromatización.

Modo de empleo

Dosificar de 8 a 10 gramos de producto por litro de agua, en función del grado de suciedad. No necesita aclarado.

Precauciones y manipulación

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.



Aquimian España

Florsan

EUH210: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Presentación

Cajas de 4 botes de 5 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C ; Ta. min. 5°C ; Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Hostelería



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

LIAMO es un producto amoniacal de gran poder de limpieza dejando un agradable perfume. Se utiliza para la limpieza de superficies duras no porosas como azulejos, lavabos, suelos, etc., proporcionando un excelente brillo, gracias al poder limpiador del amoníaco.

Modo de empleo

Se utiliza diluido a una proporción de 10 gramos de producto por litro de agua. Se aplica sobre la superficie a limpiar con la ayuda de esponja, bayeta, fregona, etc. En caso necesario, se aclara finalmente, con agua, se seca con un paño limpio y seco y la superficie quedará perfectamente limpia y brillante.

Precauciones y manipulación

Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.



Aquimian España

Liamo

Tel.: 91 562 04 20 .

Presentación

Cajas de 4 botes de 5 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C ; Ta. min. 5°C ; Tiempo máximo: 12 meses Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Hostelería



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Detergente líquido multiservicios de gran poder de limpieza que disuelve con facilidad la suciedad acumulada en superficies lavables. Producto ideal para operaciones de mantenimiento sobre cualquier tipo de suelo. Su utilización periódica evita la acumulación de polvo y perfuma el ambiente con un suave aroma fresco.

Campos de aplicación

Ideal para la limpieza e higienización de todo tipo de suelos: terrazos, gres, mármol, cerámica, suelos industriales.

Propiedades físico-químicas

Aspecto (20°C)	Líquido transparente amarillento
Líquido cristalino	Verde jade
Olor	Característico
pH	12 ± 0,5
Peso específico	1,046
Formulación cualitativa:	Tensioactivos catiónicos Mezcla de tensioactivos no iónicos.



Modo de empleo

Dependiendo del nivel de suciedad utilizar entre 100 y 300 cm³ de LINDES por cada 10 l de agua. En el caso de grandes focos de suciedad, utilizar en mayores proporciones: 500 a 700 cm³ por cada 10 l de agua. Escurrir al máximo el paño o fregona de aplicación, utilizar tejido de algodón. No requiere aclarado.

Precauciones y manipulación

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Palabra de advertencia: peligro.

Indicaciones de peligro:

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



Aquimian España

Lindes

Presentación

Envases de 5 kg.

Conservación

En sus envases originales cerrados y en lugar fresco y seco, a temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. No almacenar durante más de 24 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Hostelería



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Producto destinado a la fase de abrillantado de la vajilla y la cristalería en lavavajillas industriales. Su adición se realiza de forma controlada en el enjuague final. Sus componentes (tensioactivos no iónicos) disminuyen la tensión superficial del agua de aclarado, evitando la formación de gotas, y proporcionando una fina película que escurre sin dejar rastro en las superficies. Su carácter no abrasivo conserva en perfecto estado las máquinas y las piezas lavadas. Evita el atascamiento de cal de los inyectores. Su baja dosificación permite optimizar al máximo cada proceso de lavado.

Campos de aplicación

Abrillantado de cristalería y vajilla en aparatos automáticos.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido ligero
Color	Turquesa
pH	$3 \pm 0,5$
Peso específico	1,01
Formulación cualitativa:	Solventes Tensioactivos no iónicos Agentes quelantes



Aquimian España

Sul Máster

Modo de empleo

Su dosificación oscila de 2 a 6 partes de producto por cada 10.000 de agua de aportación en el aclarado obteniendo la máxima eficacia con una temperatura de aclarado de 80-85°C. Restringido exclusivamente a uso profesional. Conservar en el recipiente de origen.

Precauciones y manipulación

Clasificación de la sustancia o de la mezcla conforme el Reglamento Nº1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319 Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3, H226

Presentación

Envases de 10 kg.

Conservación

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Detergente de alta concentración formulado para aguas duras "0-70"°F. Gran poder de emulsión de la suciedad grasa actuando incluso sobre residuos más resistentes como taninos de café, vino, almidón, etc. Su carácter no abrasivo conserva en perfecto estado las máquinas y las piezas lavadas. Su baja dosificación permite optimizar al máximo cada proceso de lavado al dosificarse de manera automática. Posee en su composición inhibidores de corrosión y agentes acomplejantes que evitan en gran medida la formación de depósitos calcáreos en las máquinas y su consiguiente deterioro.

Campos de aplicación

Detergente utilizado en lavavajillas automáticos para el lavado de cristalería y vajilla menor.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido pesado
Color	Ámbar
pH	13,5 ± 0,5
Peso específico	1,135
Formulación cualitativa:	Hidróxido Sódico Agentes quelantes Tensioactivos aniónicos



Modo de empleo

Su dosificación oscila de 2 a 5 gramos por litro de agua de aportación en función de la suciedad a eliminar y el contenido en iones de calcio y magnesio. Para conseguir la máxima eficacia en el ciclo de lavado se recomienda una temperatura de trabajo de 60°C.

Precauciones y manipulación

Skin Corr. 1A: H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

P102: mantener fuera del alcance de los niños

P280: llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Presentación

Envases de 12 kg.

Conservación

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Aquimian España

Datos de contacto

Aquimian España s.l.

**CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,
Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,
36475 PORRIÑO (Pontevedra).**

Teléfono: 986 34 34 36.

E-mail: aquimian@aquimian.com

Web: aquimian.com