



Aquimian España



Mantenimiento industrial



Aquimian España

Calidad Aquimian

Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción, la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

AC-CROM es un abrillantador de acero inoxidable con propiedades desoxidantes, pulidoras y limpiadoras de superficies metálicas expuestas a ambientes agresivos. Está constituido por una mezcla de abrasivos, desincrustantes-desoxidantes, lubricantes y abrillantadores de superficies metálicas, cromadas y de acero inoxidable. Contiene en su composición una mezcla de abrasivos de granulometría seleccionada, para que realicen una función de limpieza y pulimento de superficies metálicas, sin producir arañazos ni alteraciones en los acabados originales. Elimina los puntos de oxidación que aparecen en superficies metálicas cromadas expuestas a la acción de agentes agresivos. Elimina el azulado de las soldaduras de acero inoxidable, arañazos poco profundos, grasa y suciedad adherida sobre superficies metálicas. Actúa de forma rápida, dejando una película protectora de la oxidación, con un brillo y acabado extraordinarios.

Campos de aplicación

AC-CROM se emplea para el tratamiento de superficies metálicas en talleres de acero inoxidable, cromados, metalisterías, astilleros, servicios oficiales, etc. Se utiliza con éxito en la limpieza de quemadores, planchas de acero inoxidable, cacerolas, baterías de cocina, eliminando las manchas azuladas del calor y restos quemados incrustados. Es de gran utilidad en empresas de mantenimiento de hoteles, comunidades, grandes colectividades, restaurantes, agencias de limpieza, etc,



Propiedades físico-químicas

Aspecto (especificaciones de calidad)	Gel Blanco
Densidad a 20°C (especificaciones de calidad)	1,338 ± 0,020 g/ml.
pH	3,12 ±0,5
Viscosidad (Sp4, 50 r.p.m., 25° C)	750-1750 cP.
Solubilidad	Dispersable en agua

Modo de empleo

AC-CROM se aplica directamente sobre la superficie a tratar, sin diluir, impregnando un trapo o esponja limpios con el producto. Dejar transcurrir unos segundos para que el producto ejerza su acción. A continuación, frotar con un trapo limpio. La cantidad de producto a utilizar depende, en gran medida, de la suciedad presente en la superficie a tratar. Por regla general, basta con 5-10 g de producto para la limpieza de un metro cuadrado de superficie metálica. Para la limpieza de manos y utensilios empleados, utilizar agua.

Precauciones y manipulación

Puede encontrar información al respecto en la ETIQUETA y/o FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD del producto.

Presentación

Caja 12 botes de 1200 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C.

NOTA: La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional.



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

AL-COLOURS mantiene el brillo de origen, facilitando la disimulación de roces y arañazos superficiales sin afectar al color del lacado. Deja un olor agradable tras su aplicación. Elimina restos de siliconas secas, marcas de lápiz, y rotulador, suciedad por contaminación, sin dejar mancha. No ataca los policarbonatos de mamparas. No es aconsejable utilizar por pulverización, ya que puede perjudicar barnices, algunos plásticos y pinturas sin secar al horno.

Campos de aplicación

Producto específico para la limpieza de suciedades profundas sobre aluminio lacado en blanco y en color.

Modo de empleo

- (a) **Mezcla:** AL-COLOURS se presenta listo para su uso. No debe diluirse en ningún caso.
- (b) **Aplicación:** extender mediante paño, o papel suave, húmedo sobre la superficie a tratar; frotar y secar seguidamente. Es recomendable hacer alguna prueba en una zona poco visible para adaptar el tiempo de reacción a la superficie tratada.



Precauciones y manipulación

Provoca lesiones oculares graves. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las Prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

EN CASO DE INCENDIO: utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

Presentación

Caja 12 botes de 500 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

AL-WHITE mantiene el brillo de origen, disimulando roces y arañazos superficiales, y dejando un olor agradable. AL-WHITE elimina restos de siliconas secas, marcas de lápiz y rotulador y suciedad por contaminación, sin dejar mancha. No ataca los policarbonatos de mamparas.

Campos de aplicación

AL-WHITE se emplea para limpiar en profundidad superficies de aluminio lacado en blanco.

Propiedades físico-químicas

Densidad a 20° C (especificaciones de calidad)	0,925 g/ml
Apariencia	Líquido transparente incoloro
Olor	Característico

Modo de empleo

El producto se aplica puro. Humedecer un paño o papel suave, frotar y secar seguidamente. No es aconsejable utilizar por pulverización, ya que puede perjudicar barnices, algunos



Aquimian España

AL-White

plásticos y pinturas sin secar al horno.

Precauciones y manipulación

Líquidos y vapores inflamables. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en lugar fresco. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Presentación

Caja 12 botes de 500 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

El producto está diseñado para reblandecer resinas y polímeros, como las utilizadas en las pinturas en aerosol, permitiendo su eliminación fácil sin necesidad de abrasivos agresivos para las superficies.

Campos de aplicación

Producto ideal para la eliminación de toda clase de pintadas, adheridas en paredes y en toda clase de superficies. Cuando la superficie a tratar esté pintada o esmaltada, se recomienda hacer una pequeña prueba, antes de proceder al limpiado de la superficie manchada.

Propiedades físico-químicas

Densidad	1,190 – 1,220 g/ml
Apariencia	Líquido transparente incoloro
pH	11.45



Aquisol 50

Modo de empleo

Aplicar el producto puro, rociando con un pulverizador en la zona manchada. Pasar un trapo transcurridos unos minutos. En caso de manchas rebeldes, repetir la operación ayudándose con un cepillo. Para el tratamiento de superficies porosas se recomienda aplicar el producto a presión para que penetre en el interior de la superficie a tratar. No aplicar sobre metales reactivos tales como cromo, plomo aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc).

Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

Presentación

Envases de 6 Kg.

Conservación

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUIPRES es un detergente líquido concentrado, libre de fosfatos, de gran poder desengrasante para la limpieza de superficies exteriores de vehículos. Se emplea cuando se requiere una gran eficacia en el proceso de limpieza. Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies fuertemente engrasadas y ensuciadas con barro o polvo, consiguiéndose superficies muy limpias y brillantes. Es apto para la limpieza exterior de todo tipo de vehículos. Especialmente diseñado para el autolavado en boxes de lavado a baja o alta presión. AQUIPRES es un producto sumamente cuidadoso con los usuarios y los materiales, gracias a su equilibrada formulación.

Campos de aplicación

Especialmente indicado para la limpieza profunda a presión en instalaciones y utensilios de la industria alimentaria en general, vehículos de transporte, para el desengrase de grandes piezas, bajos de camiones, maquinaria de obras públicas, autolavado de boxes, etc. Posee un gran poder de desengrase y arrastre de la suciedad adherida que, junto a su alta concentración en agentes activos, le permite ser usado con una muy baja dosificación frente a otros productos similares encontrados en el mercado. La incorporación de agentes antirredespositantes impide la redeposición de la suciedad eliminada por efecto electrostático.



Modo de empleo

- (a) LAVADO A BAJA PRESIÓN: Diluir AQUIPRES en la proporción 0,5-1 litro con 19 litros de agua. Pulverizar a baja presión sobre la superficie a tratar y tras unos segundos, enjuagar empleando un sistema de alta presión. En caso de suciedades difíciles de eliminar, se recomienda el aumento de la dosificación del 10-20% hasta conseguir el resultado deseado.
- (b) LAVADO A ALTA PRESIÓN: Diluir a una dosis del 0,5:100 al 3:100, según el tipo y grado de suciedad a eliminar. Puede emplearse con el agua a presión fría o caliente a 60°C.

Precauciones y manipulación

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel.: 91 562 04 20.

USO PROFESIONAL.

Presentación

Garrafa de 27 kg.



Aquimian España

Aquipres

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Ta. max.: 30⁰C. Ta. min.: 5⁰C. Tiempo Máx.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Aquimian España

Aquipres Eco

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Detergente formulado para la limpieza y mantenimiento de vehículos automóviles, ya sea lavado de forma manual o en trenes automáticos. Gracias a la acción enérgica de sus componentes, emulsiona perfectamente restos de suciedades, grasa, barro, insectos adheridos, etc. Contiene agentes reforzadores de espuma, consiguiendo un magnífico poder espumante con un fácil aclarado. Gran poder mojante y de penetración en la suciedad, emulsionándola y arrastrándola, dejando la superficie de la carrocería completamente limpia.

Campos de aplicación

AQUIPRES ECO está indicado para la limpieza de carrocerías de coches, autocares, furgonetas, camiones, vehículos en general, siendo de gran utilidad en garajes, parques automovilísticos, destacamentos militares, etc.

Modo de empleo

Trenes de lavado: Como norma general basta con diluir 1 parte de AQUIPRES ECO por cada 300 partes de agua. Puede emplearse con el agua a presión fría o caliente a 60°C. Pulverizar a baja presión sobre la superficie a tratar unos segundos y enjuagar con abundante

Mantenimiento industrial



Aquimian España

Aquipres Eco

agua, empleando un sistema de alta presión.

Lavado manual: para la limpieza a mano basta con añadir de 20 a 45 ml de AQUIPRES ECO por cada 10 litros de agua, siempre en función de la suciedad a eliminar. Frotar con un trapo o esponja y aclarar con abundante agua.

Manipulación y almacenamiento

Tomar las medidas necesarias para prevenir derrames y que el material salpique en los ojos o sobre la piel. Mantener el producto entre 5 y 30°C. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con los alimentos.

Advertencias: ¡Atención! Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes / prendas/ gafas/ máscara de protección.

PRODUCTO USO PROFESIONAL.

Presentación

AQUIPRES ECO se suministra en envases de 5, 27 y 230 kg.

Conservación

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUIPRO es un energético inhibidor de corrosión y/o incrustación con efecto dispersante para cobre, arcilla, hierro y otros materiales en suspensión en el circuito. Estable a temperaturas elevadas y un amplio margen de pH. Mantiene limpias las superficies de intercambio, evita pérdidas de transferencia y gastos de mantenimiento.

Campos de aplicación

AQUIPRO se emplea en circuitos recirculantes semiabiertos (torres de refrigeración) y, especialmente, los que tengan elevados tiempos de retención y valores altos de dureza y TAC. Aplicable en sistemas de nebulización en todo tipo de industrias con problemas de calor ambiental, donde se requiera mantener una temperatura y humedad controladas tales como explotaciones avícolas, ganaderas, bodegas, etc.

Propiedades físico-químicas

Densidad (a 20°C)	1,200 – 1,230 g/ml
Apariencia	Líquido transparente de color marrón
pH	10,5 – 12,5
Índice de espuma	0 seg.



Modo de empleo

El producto debe aplicarse puro y de la forma más continua posible, evitar dosificaciones con intervalos superiores a las 24 horas. Especialmente indicados los sistemas de dosificación proporcional. Las dosis medias aconsejables son de 150 mL para cada 100 L sobre el agua de aportación y, del doble, 300 ml por cada 100 l en el caso de dosis de choque o inicio de tratamiento.

Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

Indicaciones de peligro

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P260: no respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores /el aerosol.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.

Presentación

Garrafa de 30kg.



Aquimian España

Aquipro

Conservación

Almacenar los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

AQUISOL 50 contiene materiales que incrementan la actividad de los enzimas, como por ejemplo sales, humectantes, energéticos que catalizan y aceleran las reacciones de descomposición, así como humidificantes para incrementar el contacto entre enzimas y los materiales de desecho. Las fosas y atarjeas no poseen oxígeno suficiente y tienen una demanda biológica de oxígeno anormalmente alta. Como resultado, se desprenden malos olores de las mismas. Con AQUISOL 50 se puede reducir la D.B.O. debido al incremento de la oxidación y automáticamente el mal olor. La fórmula de AQUISOL 50 cumple con el principio de retención de los residuos hasta que los materiales sólidos puedan ser digeridos por las bacterias. De esta forma, solamente las materias solubilizadas pueden fluir de la fosa o ser absorbidas con facilidad. AQUISOL 50 lleva consigo materias tamponadoras de pH, no obstante, no conviene echar a las balsas grandes cantidades de ácidos o álcalis. La temperatura favorece la acción de AQUISOL 50 siempre y cuando no pase de 40°C. A menor temperatura, la velocidad de degradación será menor, pero no llega a anular su actividad, que será normal al volverse a elevar la temperatura. No pasar de 40°C, de lo contrario morirían las bacterias y quedaría destruido AQUISOL 50. Los purines tratados con AQUISOL 50 no disminuyen el contenido total de DBO-5 (demanda bioquímica de oxígeno a 5 días). Lo que sucede es que AQUISOL 50 hidroliza el contenido de los purines, decantando a la vez la materia orgánica no degradada, quedando al fondo de la fosa mientras el líquido sobrenadante es más claro y transparente e incluso puede ser que este líquido tenga menor DBO-5 que el purín primitivo, ya que no se ha sumado la DBO-5 que puede tener la materia precipitada. AQUISOL 50 fluidifica los purines evitando la formación de costras e incrus-



Aquisol 50

taciones sólidas. Los purines tratados con AQUISOL 50, no tienen ningún efecto nocivo al ser empleados como abono, ya sea el líquido sobrenadante o los "fangos" precipitados. A las dosis normales de aplicación los desinfectantes empleados en las granjas, como amonios cuaternarios, antibióticos, iodiforos, cloriforos, etc., no tienen efecto inhibitor sobre AQUISOL 50 ya que las dosis empleadas son ínfimas respecto a la masa del purín. Contiene enzimas: amilasa, proteasa, lipasa, celulasa. Estas enzimas actúan de la siguiente forma:

- Amilasa: Actúa sobre los hidratos de carbono (almidones), convirtiéndolos en dextrinas y azúcares solubles.
- - Proteasa: Convierte las proteínas en polipéptidos y aminoácidos solubles.
- - Lipasa: Su acción se desarrolla sobre las grasas, convirtiéndolas en ácidos y glicerol solubles.
- - Celulasa: Actúa sobre la celulosa, convirtiéndola en azúcares solubles.

Ventajas

- Producto totalmente inocuo en su aplicación.
- Degrada y recupera materia orgánica (acelera proceso natural).
- Reduce sensiblemente los malos olores y otras consecuencias molestas.
- Mantiene los niveles de nitrógeno.
- Supresión de costras en las fosas.
- Reducción de la emisión gases nocivos (amoníaco).
- Penetración rápida sobre el suelo, sin efectos corrosivos.
- Acelera la degradación de la materia orgánica.
- Evita la solidificación de los purines, tanto en la capa superior como en la base de la fosa.
- Mantiene los purines líquidos.
- Disminuye los costos de vaciado y de mantenimiento.
- Gran disminución de olores y moscas.
- Reduce costos de vaciado.
- Reduce los costes de transporte de los purines.
- Disminuye los niveles de amoníaco.
- Facilita su transporte y posterior aplicación en el campo.
- Vaciado fácil de las fosas para su aplicación fácil sobre los cultivos.
- Gran disminución de olores en cultivos abonados.



Campos de aplicación

Tratamiento de purines de granjas y fosas sépticas.

Composición

- Bacterias anaerobias: Microorganismos necesarios para la digestión de materias orgánicas en ausencia de aire.
- Bacterias aerobias: Microorganismos necesarios para la digestión de materias orgánicas en presencia de aire.
- Amilasas: Actúan sobre los hidratos de carbono (almidones), convirtiéndolos en dextrinas y azúcares solubles.
- Proteasas: Convierten las proteínas en polipéptidos y aminoácidos solubles.
- Lipasas: Su acción se desarrolla sobre las grasas, convirtiéndolas en ácidos y glicerol solubles.
- Celulasas: Actúan sobre la celulosa, convirtiéndola en azúcares solubles.
- Activadores: Son productos que aumentan la actividad de los enzimas de manera sinérgica, haciendo que las reacciones de degeneración sean más rápidas.
- Agentes humectantes: Tienen la función de incrementar el contacto entre el enzima y el material de desecho, favoreciendo una rápida acción.

Propiedades físico-químicas

Apariencia	Polvos de color beige
Composición	>107 UFC/g
Solubilidad en agua	soluble
Olor	Neutro

Modo de empleo

El momento para la aplicación del producto es cuando la fosa está vacía o se ha vaciado parcialmente. Un mínimo de purín es imprescindible por cuanto será la base para inicio del desarrollo biológico de AQUISOL 50. Disolver AQUISOL 50 en agua templada no superior a 40°C, en un cubo y dejar reposar 20 minutos, máximo 30. Seguidamente revolver y añadir



Aquisol 50

cuanta más cantidad de agua mejor, a fin de diluir y facilitar así la repartición u homogeneización de AQUISOL 50. Posteriormente a esta carga, cada 25 días deberá procederse a efectuar una recarga.

NOTA: Es imprescindible la dilución de AQUISOL 50 en agua tibia no superior a 40 °C como se indica, así como esperar 20 minutos, máximo 30 minutos antes de aplicar el producto (activación bacterias). Empezaremos a notar los efectos de AQUISOL 50 al cabo de 25 días, ya que es el período de tiempo que biológicamente el producto alcanza su cenit, también por este motivo, es a partir de aquellas fechas que hay que efectuar recargas de AQUISOL 50.

Precauciones y manipulación

Mantener los envases cerrados. Cuando por imperativos de dosis se utilice la mitad de una bolsa, ésta deberá doblarse varias veces y presionando con una pinza, deberá guardarse en una nevera. No dejar al alcance de los niños. Leer la hoja de seguridad antes de utilizar el producto.

Dosificación

1 kg. de AQUISOL 50 por 50 m³. Como primera carga, se recomienda esta dosis, teniendo en cuenta el volumen total de la fosa o atarjea (independiente de la cantidad de purín que haya al inicio del tratamiento). La recarga se efectuará cada 25 días a razón de 1kg. por cada 50m³ de purines aportados durante este período. Las dosificaciones son orientativas, ya que se tienen que considerar en cada caso, las características de cada fosa o atarjea, así como los volúmenes, cantidad y clase de residuos, periodicidad de vaciado y toda una serie de factores que escapan a nuestro control.

Presentación

Bolsas de 1kg.

Conservación

Mantener los envases cerrados. Cuando por imperativos de dosis se utilice la mitad de una bolsa, está debe ser almacenada en lugar fresco, referiblemente en una nevera. Cerrar la bolsa doblándola y fijándola con una pinza.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

CIRTAN CAL es un potente limpiador-desincrustante ácido especial para circuitos, máquinas, pasteurizadores y tanques de ordeño en la industria láctea. Especialmente formulado para la desincrustación periódica de equipos de ordeño. Elimina eficazmente los residuos calcáreos depositados por la leche sin afectar a los materiales

Modo de empleo

Dosificar a razón del 1 al 3% en agua, a temperatura ambiente. Aclarar finalmente con abundante agua potable.

Precauciones y manipulación

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.



Aquimian España

Cirtan Cal

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE Toxicología/médico.

Contiene: Acido Fosfórico.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.

Presentación

Garrafa de 30 kg.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5º Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

CIRTAN CLOR es un potente detergente clorado especial para circuitos, máquinas, pasteurizadores y tanques de ordeño en la industria láctea. Su contenido en cloro garantiza una perfecta higiene de todos los elementos de la instalación.

Modo de empleo

Dosificar a razón del 1 al 2% en agua de lavado a una temperatura de 50 – 60°C y hacer recircular por todo el equipo hasta la total limpieza. Aclarar finalmente con abundante agua potable.

Precauciones y manipulación

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.



Aquimian España

Cirtan Clor

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al exterior y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Contiene: Hipoclorito de sodio, Hidróxido de sodio.

En case de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL .

Presentación

Garrafa de 28kgs.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C Ta.min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Aquimian España

Crush Foam DF



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Su formulación específica y su carácter ácido le confieren un gran poder desincrustante que elimina los restos minerales y permite su aplicación en forma de espuma, mediante el empleo de sistemas adecuados. Mantiene toda su eficacia frente a aguas duras y residuos orgánicos. Enérgico detergente-desengrasante higienizante ácido, totalmente libre de fosatos, para la limpieza de superficies (suelos, paredes, techos) recipientes, depósitos, tuberías, utensilios y pequeño material en la industria alimentaria y en todo tipo de instalaciones donde se requiera un alto grado de limpieza e higiene.

Campos de aplicación

Producto de uso profesional en la higiene alimentaria.

Modo de empleo

Dosificar del 1 al 5% en agua. Aplicar por pulverización, inmersión o cepillado manual. También en forma de espuma mediante equipos generadores adecuados. Eliminar previamente la suciedad más grosera y dejar actuar 10-20 minutos. Posteriormente enjuagar con abundante agua. Proporciona una espuma compacta que se elimina fácilmente con agua. La aplicación en forma de espuma supone una mejor limpieza e higiene, sobre todo de las paredes, ya que comporta un mayor tiempo de contacto entre dichas superficies verticales y el producto gracias a la estabilidad de su espuma. No aplicar sobre alimentos, ni utensilios.

Mantenimiento industrial



Crush Foam DF

lios de cocina, ni en presencia de personas.

La aplicación se efectuará en ausencia de alimentos y se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos y utensilios, que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados previamente, no contengan residuos del producto. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua, antes de su utilización, todas las partes tratadas que puedan entrar en contacto, directo o indirecto, con alimentos. No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con detergentes aniónicos, fosfatos y productos alcalinos.

Precauciones y manipulación

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: consultar a un médico.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 25 Kg.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5º Tiempo max.: 12 meses.

NOTA: La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

DEPAFO es un desoxidante concentrado especialmente formulado para desoxidar, pasivar y fosfatar superficies y piezas de hierro o acero en una fácil operación. Usado de forma concentrada elimina fuertes oxidaciones y cascarilla, escoria y sedimentos, a la vez que protege las superficies de hierro o acero con su efecto pasivante.

Campos de aplicación

DEPAFO se emplea para desoxidar, pasivar y fosfatar fácilmente superficies y piezas de hierro o acero. Ideal para eliminar incrustaciones en mamparas de lavaderos de vehículos, en depósitos y circuitos de agua, calentadores, circuitos de calefacción, desagües, etc.

Modo de empleo

Dependiendo del grosor de la capa de óxido, DEPAFO puede utilizarse puro o diluyendo 1 litro de producto hasta con 10 litros de agua. Aplicarlo mediante brocha, esponja, estropajo, etc. Dejar actuar de 1 a 3 minutos y aclarar con agua. DEPAFO puede utilizarse también para limpieza por inmersión de piezas oxidadas, obteniéndose mejores resultados aplicando una agitación o circulación forzada. Una vez se ha aplicado DEPAFO, lávese la superficie con abundante agua y séquese con aire a presión. Para la limpieza de mamparas, depósitos y circuitos, llenar con el producto al 10-20% en agua, dejar actuar y aclarar finalmente con abundante agua para arrastrar las incrustaciones y la suciedad desprendidas.



Aquimian España

Depafo

Precauciones y manipulación

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/ el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Contiene: Ácido fosfórico.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.

Presentación

Envases de 30 kg.

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados y en lugar seco. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C. No se recomienda almacenar durante más de 12 meses

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

DESBLOC OXI es un producto de gran versatilidad, ya que posee una enérgica acción penetrante, desoxidante, desbloqueante, lubricante, desengrasante, protector anticorrosión y antihumedad, etc. Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes especialmente incorporados.

Campos de aplicación

DESBLOC OXI penetra en profundidad eliminando el óxido, la grasa y la suciedad y protegiendo las superficies tratadas.

Modo de empleo

- (1) Pulverizar los elementos bloqueados, oxidados o superficies para proteger.
- (2) Esperar unos segundos para que se complete su acción penetrante.
- (3) Proceder posteriormente al desbloqueo o al pulido de las zonas afectadas con un paño seco. Para protección de piezas y superficies, rociar abundantemente por toda la superficie a tratar.



Aquimian España

Desbloc-Oxi

Precauciones y manipulación

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

CAJA 12 botes de 520 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max. 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

DESCA M es un desengrasante de gran eficacia y detergente líquido polifuncional en la eliminación de la suciedad orgánica, grasas, almidones, taninos, etc. Producto con un gran poder saponificante y destructor de la grasa.

Ventajas:

- Producto de alto poder desengrasante, secuestrante y dispersante.
- Es compatible con todo tipo de durezas.
- Reduce el tiempo de desincrustación y limpieza debido a su alta concentración en emulgentes y disolventes.
- No genera problemas de corrosión en la máquina ni en las tuberías.
- No genera espuma.
- Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

Campos de aplicación

Especialmente recomendado para su aplicación en suelos asfálticos (autopistas, carreteras o autovías). Otros posibles usos son utilización en suelos de mataderos, eliminación de etiquetas en cajas y botellas, etc.



Propiedades físico-químicas

Apariencia	Líquido transparente anaranjado
Densidad (a 20°C)	1,165 – 1,195 g/ml
Alcalinidad (50%)	21 – 23%
pH	12 - 13

Modo de empleo

La cantidad de producto a emplear estará en función del grado de incrustación y suciedad a eliminar. Se puede diluir desde 1/20 a 1/200 partes de agua, por lo que resulta muy económico. Tras su aplicación se recomienda aclarar con abundante agua. Debido a su alcalinidad, evitar tratar las superficies pintadas y el aluminio.

Precauciones y manipulación

Frases H:

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Frases P:

P260: no respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.



Aquimian España

Desca M

P321: se necesita un tratamiento específico.

P363: lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

P405: guardar bajo llave.

Presentación

Garrafa de 30kg.

Conservación

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Disolución acuosa de tensoactivos y agentes quelantes. Ideal para eliminar los residuos más fuertemente depositados en el frontal de los automóviles. Gran poder detergente. Penetra en profundidad en todos los rincones arrancando la suciedad más difícil. Aplicación en aguas de cualquier dureza. Contiene inhibidores de corrosión de las superficies tratadas.

Campos de aplicación

Detaut es un detergente alcalino de elevado poder humectante y emulsionante de grasas minerales para la limpieza a fondo de las partes más sucias en vehículos (carrocerías), suelos de talleres, piezas mecánicas, toldos, interior de cisterna, estaciones de servicio, etc.

Propiedades físico-químicas

Apariencia	Líquido pesado
Color	Azul
pH (en solución al 3%)	11 ± 0,5
pH	11 ± 0,5
Peso específico	1,10 ± 0,5 g/cm



Formulación cualitativa:

Tensioactivos cationicos

Tensioactivos no iónicos

Agentes quelantes

Modo de empleo

Diluir en proporción de 20 a 70 g/l con agua en función de la suciedad a eliminar y dureza de la misma. Pulverizar sobre la superficie a limpiar y seguidamente enjuagar con agua a presión. Para conseguir la máxima efectividad del producto, se recomienda una temperatura de trabajo de 50⁰C.

Precauciones y manipulación

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua.

Palabra de advertencia: peligro.

Indicaciones de peligro:

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.



P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 5 y 25 Kg.

Conservación

Almacenar únicamente en el recipiente original, bien cerrado y en sitio fresco, seco y ventilado. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El almacenamiento debe realizarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 30⁰C. No se recomienda almacenar el producto durante un tiempo superior a 24 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

DIELEC 732 es un producto limpiador dieléctrico de evaporación lenta pero total. No deja residuos ni película sobre los elementos tratados. Alto poder de limpieza. Es inofensivo para los componentes metálicos. Puede atacar ligeramente algún plástico, especialmente de poliestireno.

Campos de aplicación

DIELEC 732 se utiliza para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, armarios eléctricos, sistemas de distribución y todo tipo de elementos eléctricos y mecánicos.

Modo de empleo

Pulverizar el producto generosamente en las piezas o maquinas a desengrasar o limpiar. En plásticos y superficies pintadas hacer una pequeña prueba antes de utilizar el producto.

Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos. Durante la manipulación de DIELEC 732 es necesario el uso de guantes y protectores de ojos/cara.



Aquimian España

Dielec 732

Palabra de advertencia: peligro.

Indicaciones de peligro:

H312: nocivo en contacto con la piel.

H222: aerosol extremadamente inflamable.

H412: nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H351: se sospecha que provoca cáncer.

H315: provoca irritación cutánea.

H336: puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:

P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211: no pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P308+P313 EN CASO DE EXPOSICIÓN MANIFIESTA o presunta: consultar a un médico.

P410+P412: proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

P501: eliminarse el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

EUH066: la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 91 562 04 20.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.

Mantenimiento industrial



Aquimian España

Dielec 732

Presentación

12 envases de 520 mL cada uno.

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar seco. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C. No se recomienda almacenar durante más de 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Limpiador dieléctrico de evaporación media que no deja residuos porque su evaporación es total. Presenta una rigidez eléctrica de hasta 30.000 voltios, no es explosivo y su inflamabilidad es escasa. No ataca a los componentes metálicos.

Campos de aplicación

LIDI-AL se utiliza para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, armarios eléctricos, sistemas de distribución, elementos mecánicos, etc .

Modo de empleo

Se emplea puro. Por pulverización, inmersión o brocha. Aplicar el producto, disolver la suciedad y secar con chorro de aire. Evitar siempre que el motor, transformador, etc., esté conectado a la corriente, como norma de seguridad. Utilizar en lugar bien ventilado.

Precauciones y manipulación

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en



Aquimian España

LIDI-AL

caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

EN CASO DE EXPOSICIÓN MANIFIESTA O PRESUNTA: consultar a un médico. NO provocar el vómito. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91-562 04 20.

PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL.

Presentación

Garrafa de 25 l.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

LIMCEFE es un limpiador ácido extremadamente energético y de gran poder de humectación.

Campos de aplicación

Indicado para la eliminación de cementos y restos calcáreos, óxidos, moho, algas y musgo en maquinaria de obras públicas hormigoneras, encofrados...

Propiedades físico-químicas

Apariencia	Líquido pesado incoloro
pH (en solución al 1%)	$1 \pm 0,5$
pH	$11 \pm 0,5$
Peso específico	$1,25 - 0,5$
Formulación cualitativa	Mezcla de ácidos tensioactivos

Modo de empleo

Diluir entre el 10-50 % en función de la suciedad dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante agua.



Aquimian España

Limcefe

Precauciones y manipulación

Clasificación de la mezcla conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1A:

H314: provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

STOT SE 3:

H335: puede irritar las vías respiratorias.

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

Presentación

Botes de 10 kg.

Conservación

CONSERVAR EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Lubricante en aerosol, contiene PTFE. Formulado con grasa de base sintética de larga duración para cadenas con retenes o normales. Resiste altas y bajas temperaturas (-20°C a $+200^{\circ}\text{C}$) conservando sus propiedades de elasticidad. Resiste al agua, incluso con máquina a presión, no salpica incluso a más de 300 km/h. Reduce el desgaste al máximo nivel. Gran poder de penetración y protección gracias a su fórmula líquida y posteriormente pastosa. Evita la corrosión. Alarga la vida del piñón, corona, cable y engranajes.

Campos de aplicación

Debido a su comodidad y limpieza de aplicación sustituye completamente los laboriosos sistemas de engrase manual, rebajando tiempos y costos de mantenimiento. Especial para la lubricación de cadenas, engranajes, cables y demás elementos que por su ubicación hacen difícil o imposible los sistemas convencionales de engrase.

Modo de empleo

Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar las piezas donde se aplicará el lubricante.

Agitar el bote enérgicamente y pulverizar directamente la zona a lubricar. Poner la máquina en marcha unos minutos para que se adhiera bien la grasa y asegurarse que se haya extendido bien por la zona. Una vez acabada la aplicación, pulsar con el envase invertido para



Aquimian España

LUB-CEC

evitar la obstrucción del difusor.

Precauciones y manipulación

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación cutánea. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

Presentación

Caja 12 botes de 520 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Limpiador de alto poder emulsionante y dispersante de suciedad orgánica, también elimina los puntos de óxido que se pueden formar en el acero inoxidable, ejerciendo además un efecto pasivante.

Campos de aplicación

Ideal para una correcta limpieza de superficies y maquinaria de acero inoxidable y aluminio. Recomendado para los sectores de industria, maquinaria, instalaciones, hostelería, etc .

Modo de empleo

Aplicar puro mediante pulverizador dejando actuar unos segundos. Pasar un paño seco y extender perfectamente hasta conseguir brillo y sequedad al tacto.

Precauciones y manipulación

Provoca irritación ocular grave. Líquidos y vapores inflamables. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclaran-



Aquimian España

Noxi

do. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Presentación

Caja de 6 botes de 750 ml.

Caja de 4x5 l.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

NOXI-CREM es un producto especialmente diseñado para todo tipo de superficies metálicas, acero inoxidable, aluminio anodinado y PVC, dejándolas perfectamente limpias. Ideal para la limpieza a fondo de superficies de acero inoxidable y carpintería de aluminio y PVC (puertas, ventanas, perfiles, etc.). Excelente limpiador-recuperador para materiales delicados tal como porcelanas sanitarias, corian, etc.

Campos de aplicación

Limpiador-recuperador de superficies metálicas, acero inoxidable, aluminio anodizado, PVC...

Modo de empleo

- (a) Soporte: Debe estar limpio, seco, firme y libre de aceites y suciedades. Deben protegerse aquellas zonas cercanas que no vayan a ser tratadas.
- (b) Mezcla: NOXI-CREM se presenta lista para su uso. No debe diluirse en ningún caso.
- (c) Aplicación: Aplicar una pequeña cantidad de NOXI- CREM y frotar con esponja por toda la superficie a limpiar. Aclarar finalmente con agua.



Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

Palabra de advertencia: atención.

Indicaciones de peligro:

H319: provoca irritación ocular grave Consejos de prudencia:

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313: si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 750 ml.

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar seco. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C. No se recomienda almacenar durante más de 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

De fácil aplicación y rápida acción, limpia y desengrasa sin dejar rastros y sin alterar ni afectar a las superficies tratadas.

Campos de aplicación

Producto para la limpieza de restos de colas, resinas, tintas, selladores, pegamentos, restos de adhesivos, etc. sobre cualquier superficie: metales, plásticos (metacrilato, PVC, PE, etc.), cristal, madera, etc. Obtiene excelentes resultados en la limpieza del metacrilato.

Modo de empleo

El producto se aplica puro. Aplicar con pulverizador, brocha, etc. sobre la superficie a limpiar, extender y frotar con un paño limpio hasta eliminar la suciedad y los restos de producto. Para pequeñas manchas, humedecer un paño o papel suave, frotar y secar seguidamente.

ATENCIÓN: Comprobar la estabilidad de superficies pintadas o serigrafiadas y de otros plásticos. En caso de duda efectuar una prueba previa en una zona poco visible.



Precauciones y manipulación

Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las Prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua / ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Caja de 20 botes de 750 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

POLI MAGIC es un limpiacristales multiuso ideal para todo tipo de superficies vitrificadas como espejos, cristales y todo tipo de superficies lavables, plásticos, superficies esmaltadas, azulejos, etc. Por su especial formulación proporciona un alto poder de limpieza en todas las superficies tratadas. Con efecto autosecado, evapora rápidamente dejando las superficies nítidas sin velos ni empañamientos. POLIMAGIC cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de calidad, biodegradabilidad y respeto al medio ambiente.

Campos de aplicación

Es un producto detergente y limpiador de gran utilidad en: cafeterías, salas de fiesta, teatros, cines, almacenes, hospitales, estaciones, aeropuertos, escuelas y en general en toda aquella actividad donde se necesite disponer de un detergente potente y versátil.

Modo de empleo

Pulverizar sobre la superficie a limpiar y frotar con un paño limpio. Seca por sí mismo. No es necesario aclarar.



Aquimian España

Poli-Magic

Precauciones y manipulación

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.: 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Presentación

Caja de 15 botes de 750 ml.

Caja de 4x5 l.

Garrafa de 25 l.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Mantenimiento industrial



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Por sus propiedades hidrofugantes y de estabilidad térmica tiene un gran rendimiento al aire libre, protegiendo la maquinaria de la acción de la humedad, salpicaduras de agua, salitre, ácidos, corrosión, etc., prolongando los intervalos de relubricación. PROSEC está formulado con bisulfuro de molibdeno, resinas especiales e inhibidores de corrosión y se suministra en formato aerosol. Forma una película seca, delgada y de color negro que posee propiedades antifricción y antiagarrotamiento, lubricando hasta 420°C. Es inerte frente al agua, aceites, álcalis y algunos ácidos. Sin pérdida de sus propiedades como lubricante soporta condiciones extremas de temperatura y trabajo.

Campos de aplicación

Se utiliza principalmente en la industria metalúrgica, plástica, textil, fabricación de maquinaria, etc. Como lubricante seco o protector antioxidante (pavonado en frío). Puede usarse como lubricante en cadenas, ejes, engranajes, cojinetes, tuercas, tornillos, etc.

Modo de empleo

Eliminar los restos de lubricante utilizado anteriormente, desengrasar y secar las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar bien el bote y pulverizar directamente en la zona a lubricar, a una distancia de 15-20 cm para conseguir una película fina (si ésta resulta muy gruesa, disminuye su eficacia). Una vez acabada la aplicación, pulsar con el envase inverti-



do unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.

Precauciones y manipulación

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Se sospecha que provoca cáncer. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene: Diclorometano; Propanona.

Presentación

Caja de 12 botes de 520 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.



Propiedades del producto

Solución de agentes hidro-repelentes, con inhibidores de corrosión que inhiben el óxido y la corrosión, prolongando la duración del equipo. Extrae la humedad de motores y bobinados cuando han estado sumergidos. Repara y restaura equipos averiados por inundación, conservando el rendimiento en condiciones extremas de humedad. Limpia y lubrica los componentes sin atacar los materiales.

Campos de aplicación

Excelente protector antihumedad para todo tipo de aparellaje eléctrico de exteriores.

Modo de empleo

Limpiar a fondo el equipo con un solvente de seguridad. Pulverizar abundantemente en los lugares afectados por el agua o la humedad. Dejar transcurrir unos instantes y poner en marcha la instalación. No aplicar el producto en funcionamiento, ni entre las superficies de contacto, pues aislarán las mismas.



Precauciones y manipulación

Nocivo en contacto con la piel. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

Presentación

Caja de 12 botes de 520 ml.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30°C. Ta. min.: 5°C. Tiempo max.: 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .



Aquimian España

Datos de contacto

Aquimian España s.l.

**CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,
Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,
36475 PORRIÑO (Pontevedra).**

Teléfono: 986 34 34 36.

E-mail: aquimian@aquimian.com

Web: aquimian.com